

# RUNDSTECKVERBINDER SERIE 692

## Wasserdichte Rundsteckverbinder Serie 692 und Zubehör

Zur Trennung elektrischer Leitungen an Bord von Yachten werden vorzugsweise wasserdichte Rundsteckverbinder eingesetzt. Eigenschaften wie

- hoher zulässiger Nennstrom
- Schraubanschlußtechnik
- kleine Abmessungen
- einfache und sichere Gewindeverriegelung
- großer Anschlußraum für einfache und bequeme Montage

entsprechen den Anforderungen für den Einsatz auf Wassersportfahrzeugen. Die Rundsteckverbinder sind vom Germanischen Lloyd geprüft und für Wassersportfahrzeuge für Niederspannung 230 V/50 Hz und Kleinspannung bis 50 V zugelassen.

**Rundsteckverbinder der Serie 692 sind lieferbar für:**

- 2 und 4 polig für Beleuchtung
- 7 polig für Windmessanlagen
- 2+PE für Landanschluss 230 V



### Kupplungsstecker

Abmessungen: B 75 x H 29 x T 29 mm

<b>Passende Schutzkappe</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-106
<b>Kupplungsstecker 2 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-201
<b>Kupplungsstecker 4 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-401
<b>Kupplungsstecker 7 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-701
<b>Kupplungsstecker 2+PE pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-301



### Winkelstecker

<b>Passende Schutzkappe</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-106
<b>Winkelstecker 2 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-202
<b>Winkelstecker 4 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-402
<b>Winkelstecker 7 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-702



### Kupplungsdose

Abmessungen: B 75 x H 29 x T 29 mm

<b>Passende Schutzkappe</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-107
<b>Kupplungsdose 2 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-203
<b>Kupplungsdose 4 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-403
<b>Kupplungsdose 7 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-703
<b>Kupplungsdose 2+PE pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-303



### Flanschstecker

Abmessungen: B 32 x H 38 x T 38 mm

<b>Passende Schutzkappe</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-108
<b>Flanschstecker 2 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-204
<b>Flanschstecker 4 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-404
<b>Flanschstecker 7 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-704
<b>Flanschstecker 2+PE pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-304



### Flanschdose

<b>Passende Schutzkappe</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-109
<b>Flanschdose 2 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-205
<b>Flanschdose 4 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-405
<b>Flanschdose 7 pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-705
<b>Flanschdose 2+PE pol.</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-305

## Schutzkappen

Schutzkappen passend zu wasserdichten Steckverbindern.

<b>Schutzkappe für Kupplungsstecker</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-106
<b>Schutzkappe für Kupplungsdose</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-107
<b>Schutzkappe für Flanschstecker</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-108
<b>Schutzkappe für Flanschdose</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-109



## Winkelgehäuse

Winkelgehäuse für die um 90° abgewinkelte Montage von Flanschstecker, bzw. Flanschdose.

Abmessungen B 56 x H 53 x T 36 mm

<b>Winkelgehäuse</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-102
----------------------	----------------------------



## Aufbaugehäuse

Aufbaugehäuse für den senkrechten Decksaufbau von Flanschstecker, bzw. -dose. Durch Verwendung des Aufbaugehäuses wird, anstelle des Ausschnitts für einen Flanschstecker bzw. -dose, nur eine Bohrung im Deck mit dem Durchmesser des Kabels benötigt.

Abmessungen B 56 x H 53 x T 25 mm

<b>Aufbaugehäuse</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-101
----------------------	----------------------------



## Aufbaugehäuse 3

Aufbaugehäuse für den senkrechten Decksaufbau für drei Flanschstecker, bzw. -dosen oder Flanschring PG 13,5 für Kabeldurchführungen.

Abmessungen B 117 x H 56 x T 25 mm

<b>Aufbaugehäuse 3</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-103
------------------------	----------------------------



## Schutzhülle

Schutzhülle für Flanschstecker bzw. Flanschdose zum abdecken des Kabelanschlusses.

<b>Schutzhülle</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-104
--------------------	----------------------------



## Flanschring Pg 13,5

Flanschring mit Pg-Verschraubung für Montage auf Winkel- bzw. Aufbaugehäuse. Geeignet zum Durchführen eines Koax-Steckverbinders mit max. Ø 22 mm, Kabel Ø 3-7 mm. Ein Blinddeckel ist im Lieferumfang enthalten.

<b>Flanschring Pg 13,5</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-105
----------------------------	----------------------------



## Landstromübernahme

Kompletter Steckverbinder für Landstromübernahme 230 V/50 Hz -16 A (2 + PE). Enthält Kupplungsdose und Flanschstecker, 2 Schutzkappen und Winkelgehäuse.

<b>Landstromübernahme komplett</b>	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-000
------------------------------------	----------------------------

Bestehend aus:

Kupplungsdose 2+PE pol.	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-303
Schutzkappe für Kupplungsdose	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-107
Flanschstecker 2+PE pol.	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-304
Schutzkappe für Flanschstecker	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-108
Winkelgehäuse	TOPLICHT Art-Nr.: 4670-102



## WASSERDICHTHE STECKVERBINDER

Serie 692					
Polzahl	2+PE	2	4	7	Schutzkappe
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	
Anschlussart	schrauben	schrauben	schrauben	schrauben	
Kabeldurchlass	10-12 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	
Kontaktfläche	Ag	Ag	Ag	Ag	
Schutzart nach VDE 0470	IP67	IP67	IP67	IP67	
Gehäusematerial	PBT-gv	PBT-gv	PBT-gv	PBT-gv	PBT
Nennstrom je Kontakt	16A	16A	16A	10A	
Nennspannung nach VDE 0110/72	230V	50V	50V	50V	
Brennbarkeit nach UL-94	selbstverlöschend	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar	nicht brennbar
<b>Kupplungsstecker</b> 	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-301	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-201	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-401	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-701	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-106
<b>Winkelstecker</b> 	---	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-202	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-402	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-702	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-106
<b>Kupplungsdose</b> 	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-303	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-203	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-403	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-703	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-107
<b>Flanschstecker</b> 	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-304	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-204	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-404	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-704	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-108
<b>Flanschdose</b> 	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-305	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-205	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-405	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-705	TOPLIGHT Art-Nr. 4670-109

## ZUBEHÖR ZU DEN STECKVERBINDERN DER SERIE 692

			
<b>Winkelgehäuse</b> TOPLIGHT Art-Nr. 4670-102 Winkelgehäuse für den um 90° abgewinkelten Anbau von Flanschstecker, bzw. Flanschdose. Abmessungen B 56 x H 53 x T 36 mm	<b>Aufbauegehäuse</b> TOPLIGHT Art-Nr. 4670-101 Aufbauegehäuse für den senkrechten Anbau von Flanschstecker, bzw. Flanschdose. Abmessungen B 56 x H 53 x T 25 mm	<b>Aufbauegehäuse 3</b> TOPLIGHT Art-Nr. 4670-103 Aufbauegehäuse für den senkrechten Anbau für 3 Flanschstecker, Flanschdosen oder Flanschringen. Abmessungen B 117 x H 56 x T 25 mm	<b>Flansching Pg 13,5</b> TOPLIGHT Art-Nr. 4670-105 Flansching mit Pg-Verschraubung zur Montage auf Winkel- bzw. Aufbauegehäuse. Geeignet zum Durchführen eines Koax-Steckverbinders mit max. Ø 22 mm, Kabel Ø 3-7 mm.

			
			<b>Schutztüle</b> TOPLIGHT Art-Nr. 4670-104 Schutztüle für Flanschstecker bzw. Flanschdose zum abdecken des Kabelanschlusses.