



Entgrauer

Reinigt zuverlässig und beseitigt den Vergrauungseffekt durch Aufhellen des Holzes. Wirkt auf Hart- und Weichhölzern mit den Wirkstoffen aus Kokosfettsäure sowie naturidentischer Oxalsäure.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Gartenmöbel aus Hart- und Weichholz. Auch anwendbar auf vergrauten Terrassenhölzer etc.
Gebindegrößen	1 l

Verarbeitung

Verarbeitung	Vor Gebrauch kurz aufschütteln und mit einem Pinsel satt auf die Holzoberflächen auftragen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der Entgrauer sonst zu schnell trocknet. Bei hohen Temperaturen möglichst das Holz etwas vorbefeuchten. 10 - 15 Minuten einwirken lassen. Mit harter Bürste oder Schleifvlies mit Wasser abreiben und abwaschen. Zur Neutralisierung und Schmutzentfernung gründlich mit Wasser nachspülen und das Holz anschließend gut trocknen lassen. Das Holz ist nach dieser Behandlung rau und ausgelaut. Oberflächen vor Weiterbehandlung gut anschleifen und entsprechend weiter behandeln.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Holzes unterschiedlich, mindestens aber 100 ml/m ² entfällt.
Trockenzeit	1 - 2 Tage, je nach Witterung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund Alle Hölzer, grob vom Schmutz gereinigt.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe Wasser, Oxalsäure, Methylcellulose, pflanzlich basierter Emulgator

VOC-Sicherheitshinweis Keine Lösemittel.

Lagerung Gut verschlossen, trocken, kühl, aber frostfrei lagern.

Haltbarkeit Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar.

Entsorgung Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).

Sicherheitshinweise Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Schiffsausrüster
TOPLICHT
Tel.: +49 (0)40 - 8890 100
www.toplicht.de

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.



Since 1906:
Ets. Joubert & Cie F - Ivry-sur-Seine



Palm Norge GmbH, Feldlinie 32,
26160 Bad Zwischenahn



info@barendpalm.de